

## TT tiskárny mohou být doplněny o přídatná zařízení (mohou být dodána později dle požadavků)

### Řezačka



Tiskárny řady **A** mohou být jednoduše doplněny o výkonnou řezačku etiket. Pás etiket nebo souvislý materiál může být potom řezán po jedné etiketě nebo na konci tiskové dávky.

### Interní navíječ

Tiskárna **A** verze "**P**" může být doplněna o vodící plech interního navíječe. Vytisknuté etikety potom mohou být navíjeny na interní navíječ do max. návinu role etiket 145 mm.



### Externí navíječ



Tak jako u všech typů tiskáren mohou být i tiskárny řady **A** jednoduše doplněny i o externí navíječ etiket. Umožní navinout celý založitelný návin (max. 210mm nebo max. 300 mm podle typu externího navíječe).

### Externí odvíječ

Pro větší než založitelné náviny etiket (max. 300mm) mohou být tiskárny řady **A** vybaveny externím odvíječem a navíječem etiket. Vzájemná optimální poloha tiskárny pro správné vedení pásu etiket z externího odvíječe a do externího navíječe je zajištěna distančními deskami.



### Kontrolní snímač čárového kódu



Tiskárna **A** může být vybavena kontrolním snímačem čárového kódu, který zajistí průběžnou kontrolu jednoho vytištěného čárového kódu na etiketě. Snímač může kontrolovat čitelnost čárového kódu včetně porovnání nasnímaných dat s daty zadanými k tisku do tiskárny. V případě sejmutí chybných dat z čárového kódu nebo nečitelnosti čárového kódu se tiskárna zastaví s hlášením chybového stavu. Obsluha může závadu odstranit a znovu vytisknout etiketu.

### Externí ovládací panel tiskárny

Externí ovládací panel pro tiskárny řady **A** umožňuje ovládat tiskárnu ze vzdáleného místa přes rozhraní USB.



## **Ruční nebo automatický odlepovač etiket**



Tiskárny řady **A** ve verzi "**P**" mohou s adaptérem ručního nebo automatického odlepovače nabízet jednotlivé odlepené etikety. Ruční adaptér je vybaven senzorem sledujícím zda je etiketa již odebrána a vydává pokyn k vytištění a odlepení další etikety. Automatický odlepovač je ovládán externím signálem např. od etiketovače. Podkladový materiál je navíjen na trn interního navíječe.

## **Aplikátor etiket**

Tiskárny řady **A** mohou být vybaveny **automatickým pneumatickým aplikátorem**. Tiskne a lepí etikety na výrobky nebo balíky.



## **Připojení externí klávesnice, snímače čárového kódu nebo váhy.**



Pro zadávání vstupních dat do tiskárny není počítač nezbytný ! Stačí pouze připojit externí standardní klávesnici PC nebo snímač čárového kódu přes standardní rozhraní USB nebo váhu. Pak můžete snímat čárové kódy, zadávat data z klávesnice nebo vážit zboží. Pro uchování formátů etiket lze s výhodou využít paměťové karty Compact Flash. Formát etikety se načítá z paměťové karty a proměně lze zadat z klávesnice nebo sejmout snímačem čárového kódu.

## **PC paměťová karta**

S paměťovou kartou Compact Flash (do 1 GB) lze provozovat tiskárny zcela autonomně bez PC. Formáty etiket jsou nahrány z počítače PC do karty a mohou být vyvolány kdykoliv pomocí křížového ovladače nebo klávesnice na tiskárně.

